

油漏れ処理応急セット

「オイルキャプチャー」



オイルキャプチャーの内容

梱包商品	数量
油とりクリーナー(30倍希釈)	0.5L 1本
油とりクリーナー原液	100ml 2本
オイルスponジゴールド+ペール缶タイプ	6L 1缶
ゴミ袋(厚手)	20L 10枚
油専用セルロース系オイルマット	400×500×4 20枚
説明書	1 式
収納ボックス(W530×D355×H232)	折りたたみ式 1ケース

※オイルスponジゴールド+はオイルスponジの後継油吸着剤

※上記の商品構成は変更されることがあります。

※販売価格 19,860円(税抜)/ケース

- 適用条件：油とりクリーナー・オイルスponジゴールド+は海面には直接使用しないこと
- 適用油種：重機に使用する作動油(機械油)、軽油

販売店
大興物産(株) 営業本部 商品販売部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-17
神谷町プライムプレイス
TEL 03-6381-5211
現場安全本舗はこちら ↓
<http://www.g-anzenhonpo.com>

サプライヤー
(株)コスモ・メディカル
〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-15 東都赤坂ビル1F
TEL 03-3568-2205 FAX 03-3586-3810
<http://bio-gtj.com/>

主な梱包商品	使用法	備考
油とりクリーナー 	<p>①水に浮かんだ油膜には直接振りかけると油膜が消えます。</p> <p>②油がこぼれた路面などの隙間にしみ込んだ場合は希釈液を散布後、ブラシで擦って油を剥離させて、オイルスponジゴールド+による吸着処理を行うと効果的です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 油膜除去には30倍に希釈して使用します。 路面の隙間にしみ込んだ油に対しては、軽油などの軽質油は30倍、機械油は15倍希釈してお使いください。
オイルスponジゴールド+ 	<p>①油に直接散布すれば直ちに吸着し、水に濡れても再溶出しません。</p> <p>②土壤に漏れた油は、オイルスponジゴールド+を散布し、よく攪拌混合し、水に入れて油膜が出なければ作業完了です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 雨天でも使用可能です。 油を吸着したオイルスponジゴールド+はポリ袋に回収して産業廃棄物として処分してください。

使用例

■アスファルト・コンクリートに漏れた油の除去



油の量より少し多めの量のオイルスponジゴールド+で表面の油を荒取り



油とりクリーナーの希釈液で隙間にしみ込んだ油を剥離



再度オイルスponジゴールド+で剥離された油を吸着



油の除去完了
油膜なし

■油膜消し



油とりクリーナー30倍希釈液使



■土壤に漏れた少量の油の処理



オイルスponジゴールド+を散布し良くなき混ぜ、土を水に入れて油膜がでなければ作業完了

■水面に浮上している油の処理



①薄い油膜

油とりクリーナーの30倍希釈液で油膜消し。

②濃い油層

オイルスponジゴールド+で油を全て吸着させ、回収するか沈殿させる(油の再溶出はなし)。沈殿したものは汚泥として処分すること。

【使用済みのオイルスponジゴールド+の処分】

※ポリ袋に回収して産業廃棄物として処分