

油漏れ処理応急セット 「オイルキャプチャー」



油漏れ処理応急セットの内容

梱 包 商 品		数 量
レメディエーター・パール缶タイプ	2.2kg	1 缶
油とりクリーナー(30 倍希釈)	0.5L	1 本
油とりクリーナー原液	200ml	1 本
ゴミ袋(厚手)	20L	10 枚
油専用コットンマット	380×480×5	3 枚
説明書	1	式
収納ボックス(W366×D262×H284)	折りたたみ式	1 ケース

※上記の商品構成は変更されることがあります。

■適用条件：レメディエーター・油とりクリーナーは海面には直接使用しないこと

■適用油種：重機に使用する作動油（機械油）、軽油

主な梱包商品	使 用 法	備 考
レメディエーター 	①油に直接散布すれば直ちに吸着し、レメディエーターが焦げ茶色に変色します。 ②土壌に漏れた油は、レメディエーターを散布し、よく攪拌混合し、水に入れて油膜が出なければ作業完了です。	- 雨天でも使用可能です。 - 油を吸着したレメディエーターはポリ袋に回収して産業廃棄物として処分してください。
油とりクリーナー 	①水に浮かんだ油膜には直接振りかけると油膜が消えます。 ②油がこぼれた路面などの隙間にしみ込んだ場合は希釈液を散布後、ブラシで擦って油を剥離させて、レメディエーターによる吸着処理を行うと効果的です。	- 油膜除去には 30 倍に希釈して使用します。 - 路面の隙間にしみ込んだ油に対しては、軽油などの軽質油は 30 倍、機械油は 15 倍希釈してお使いください。

使用例

■アスファルト・コンクリートに漏れた油の除去



油の量とほぼ同量のレメディエーターで表面の油を荒取り



油とりクリーナーの希釈液で間隙に入った油を剥離



再度レメディエーターで剥離された油を吸着



油の除去完了
油膜なし


■油膜消し



油とりクリーナー30 倍希釈液使




■土壌に漏れた少量の油の処理



レメディエーターを散布し良くかき混ぜ、土を水に入れて油膜がでなければ作業完了

■水面に浮上している油の処理



①薄い油膜

油とりクリーナーの 30 倍希釈液で油膜消し。

②濃い油層

レメディエーターで油を全て吸着させ、回収するか沈殿させる(油の再溶出はなし)。沈殿したものは汚泥として処分すること。

【使用済みのレメディエーターの処分】

※ポリ袋に回収して産業廃棄物として処分