

法面作業用親綱

ニューシグナルロープ 18mmφ

〔特長〕

- ① 耐候性の強いエステル糸を使用し、高強度で耐摩耗性に優れています。
- ② 柔軟性に富み、軟らかく、扱いやすい特性です。
- ③ 吸水性が少なく、雨に濡れても硬くなりにくい特性です。
- ④ 従来品と比較し約15%の軽量化となっています。



危険

危険サインであります**赤色ヤーン**
が見えたら絶対に使用しないで下さい。

ニューシグナルロープ規格表

製品名	ニューシグナルロープ18mmφ
ロープ径(呼称太さ)	18.0mmφ
引張強さ(規格値)	47.0KN(4.79tf)以上
引張強さ(試験値)	53.2KN(5.42tf)以上
長さ	200m/1丸
重量	38.0kg/1丸
色	白色(内層危険ライン赤色)

年 度 標 識

年度区分	標 識
平成21年1月～12月	PE 黄 1本
平成22年1月～12月	PE 黒 1本
平成23年1月～12月	PE 青 2本
平成24年1月～12月	PE 赤 2本
平成25年1月～12月	PE グレー 2本
平成26年1月～12月	PE 黄 2本
平成27年1月～12月	PE 黒 2本
平成28年1月～12月	PE 青 1本
平成29年1月～12月	PE 赤 1本
平成30年1月～12月	PE グレー 1本

ロープの製作年度を識別できる様、1ストランドに年度標識が入っております。
平成31年度以後は10年前に戻ります。

管 理 札

ロープの両端に容易に取り付ける管理札を用意しております。

■使用方法

- ①オレンジ色のチューブに必要事項を事前に油性マーカーで記入する。
- ②ロープの両端からオレンジ色チューブを、それぞれ10cmの位置に押し込み加熱(お湯)すると収縮し密着します。
- ③その上に透明収縮チューブを重ねて同様に加熱すると終了です。

<表>

使用開始日
 年 月 日
 ○○建設株式会社

<裏>

No.

 長さ m

販売元



緑興産株式会社

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 3-10-6

TEL 03-5645-5150 FAX 03-5645-5153

<http://midori-kosan.jp/>

製造元



東京製鋼繊維ロープ株式会社

〒443-0011

愛知県蒲郡市豊岡町中村 1-1

TEL 0533-68-3151 FAX 0533-68-0194